

Техническая спецификация

Медиаконвертер оптический Hikvision DS-3D504TP-A · модель DS-3D504TP-A

Общие	
Тип устройства	Медиаконвертер оптический
Модель	DS-3D504TP-A
Артикул	DS-3D504TP-A
Сеть	
Конфигурация портов	4 x 10/100/1000 Мбит/с PoE порт и 1 x 1000 Мбит/с SC оптический порт
Количество портов	1
Скорость коммутации, Гбит/с	14
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	<65 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	121.1 × 27.6 × 83.1 мм (4.77" × 1.09" × 3.27")
Вес, кг	0.13
Масса брутто, кг	0.23
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	10.42 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Мощность передатчика	-9 ~ -3 dBm
Сертификаты	Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Чувствительность приёмника	≤ -24 dBm

Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	2 Вт
Дальность передачи	20 км
Среда передачи	Single-mode bidirectional fiber
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026