

Техническая спецификация

USB-адаптер Wi-Fi Hikvision DS-3WRU3X · модель DS-3WRU3X

| Общие                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                       | USB-адаптер Wi-Fi                                                                                                          |
| Модель                               | DS-3WRU3X                                                                                                                  |
| Артикул                              | DS-3WRU3X                                                                                                                  |
| Питание                              |                                                                                                                            |
| Питание                              | USB                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность, Вт            | ≤ 1.25 Вт                                                                                                                  |
| Конструкция                          |                                                                                                                            |
| Габариты                             | 21 × 15 × 7.7 мм                                                                                                           |
| Вес, кг                              | 0.002                                                                                                                      |
| Масса брутто, кг                     | 0.021                                                                                                                      |
| Условия                              |                                                                                                                            |
| Температура эксплуатации             | от 0 до +40 °C                                                                                                             |
| Температура хранения                 | -40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)                                                                                            |
| Рабочая влажность                    | от 10 до 90% (без конденсата)                                                                                              |
| Относительная влажность при хранении | 30% до 90% RH без конденсации                                                                                              |
| Прочие характеристики                |                                                                                                                            |
| Диапазон частот                      | 377                                                                                                                        |
| Макс. скорость соединения, Мбит/с    | 300                                                                                                                        |
| Мощность передатчика                 | <20dBm (EIRP) <0.1 Вт(EIRP)                                                                                                |
| Безопасность передачи данных         | режим шифрования по умолчанию: смешанный WPA-PSK/WPA2-PSK алгоритм WPA: TKIP                                               |
| Комплектация                         | беспроводной USB адаптер × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1             |
| Чувствительность приёмника           | 2.4 ГГц 11b-1M:-96dBm 11 г-6M:-94dBm 11n-20M-MCS7:-75dBm 11n-40M-MCS7:-72dBm 11ax-HT20M-MCS9:-69dBm 11ax-HT40M-MCS9:-66dBm |
| Антенна                              | встроенная антенна                                                                                                         |
| Стандарт беспроводной связи          | IEEE802.11ax/b/g/n                                                                                                         |
| Способ упаковки                      | Одиночная упаковка                                                                                                         |
| Размер упаковки                      | 95 × 98 × 120 мм                                                                                                           |
| Тип камеры                           | 867                                                                                                                        |

---

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026