

Видеодомофон Dahua VTH1550CH-S2

Артикул: **VTH1550CH-S2** | Производитель: **Dahua** | Внутренний IP-монитор видеодомофона



Dahua VTH1550CH-S2 — внутренний IP-монитор видеодомофона с 7-дюймовым емкостным сенсорным TFT-экраном разрешением 800 × 480. Устройство построено на встроенном микропроцессоре под управлением встроенной ОС Linux, поддерживает видеокодек H.264 и аудиокодек G.711. Двусторонняя переговорная связь реализована через всенаправленный микрофон и встроенный динамик; монитор также позволяет просматривать изображение с IP-камер. Подключение к сети — Ethernet 10/100 Мбит/с (TCP/IP); предусмотрены шесть тревожных входов, один тревожный выход и интерфейс RS-485. Слот MicroSD ёмкостью до 32 ГБ обеспечивает локальную запись и снимки (при установленной карте).

Ключевые особенности

- 7-дюймовый TFT-экран с емкостным сенсорным управлением, разрешение 800 × 480.
- Приём вызовов с вызывных панелей и двусторонняя аудиосвязь (микрофон + динамик, кодек G.711).
- Декодирование видео H.264 и просмотр изображения с IP-камер.
- Шесть тревожных входов и один тревожный выход для интеграции охранных датчиков.
- Интерфейс RS-485 для подключения периферии.
- Работа в сети Ethernet 10/100 Мбит/с с автоматическим согласованием скорости (TCP/IP).
- Запись и снимки на карту MicroSD ёмкостью до 32 ГБ (карта устанавливается отдельно).
- Питание DC 12 В или напрямую от коммутатора VTNS1060A.

Технические характеристики

Система	
Процессор	Встроенный микропроцессор
Операционная система	Встроенная Linux
Дисплей и управление	
Экран	7" LCD, 800×480
Управление	Сенсорные кнопки и емкостный сенсорный экран
Видео	
Сжатие видео	H.264
Аудио	
Сжатие аудио	G.711

Аудио	
Аудиовход	Всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Переговорная связь	Двусторонняя аудиосвязь

Тревожные интерфейсы	
Тревожные входы	6
Тревожный выход	1
Интерфейс RS-485	1

Сеть	
Ethernet	10/100 Мбит/с, с автоматическим согласованием скорости
Сетевой протокол	TCP/IP

Память	
Слот памяти	MicroSD, до 32 ГБ

Электропитание	
Электропитание	DC 12 В или питание напрямую от VTNS1060A
Потребляемая мощность	≤ 7 Вт (в работе)

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От –10 до +55 °С
Относительная влажность	10–90%

Конструкция и габариты	
Монтаж	Накладной
Габариты	200,5 × 136,5 × 22,0 мм
Масса	0,8 кг

Область применения

Монитор применяется в составе IP-домофонных систем Dahua в квартирах, офисах и на объектах с пропускным режимом, где требуется видеосвязь с вызывной панелью и подключение охранных датчиков. Шесть тревожных входов позволяют использовать устройство как узел квартирной охранной сигнализации.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/domofoniya/videodomofony/2923/>

Источник данных: Официальный datasheet Dahua VTH1550CH-S2 (Rev 001.001, 2019); карточка каталога infotech-inn.ru.