

Техническая спецификация

Стоечный сервер видеонаблюдения Hikvision DS-VH22-R/HW15E · модель DS-VH22-R/HW15E

Общие	
Тип устройства	Стоечный сервер видеонаблюдения
Модель	DS-VH22-R/HW15E
Артикул	DS-VH22-R/HW15E
Питание	
Питание	800 Вт, 50/60 Гц, 100-240 В перем. тока (автоподстройка), 9.2-4.7 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	482.0 × 86.8 × 721.62 мм (18.97" × 3.41" × 28.4")
Вес, кг	28.6
Масса брутто, кг	46.4
Условия	
Температура эксплуатации	от +10 до +35 °C
Температура хранения	-40...+65 °C
Рабочая влажность	от 8 до 80% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Процессор	2 x 4410Y (2.0 ГГц-3.9 ГГц, кэш 30 МБ, 12 ядер, 24 потоков)
Интерфейс Ethernet	1 GbE×6
Безопасность	•криптографически подписанная прошивка •шифрование хранимых данных (самошифрующиеся диски с локальным или внешним управлением ключами) •безопасная загрузка •проверка подлинности компонентов (контроль целостности оборудования) •безопасное стирание данных •сервер с защищённым ядром •аппаратный корень доверия •блокировка конфигурации системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) •TPM 2.0 FIPS, сертификат CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ
VGA	2
Размер упаковки	667.0 × 327.0 × 930.0 мм (26.26" × 12.87" × 36.61")
Операционная система	Without any OS pre-installed
Контроллер накопителей	• контроллер PERC H355, низкопрофильный, поддержка RAID 0/1