

Техническая спецификация

Терминал регистрации посетителей Hikvision DS-K5033MW · модель DS-K5033MW

Общие	
Тип устройства	Терминал регистрации посетителей
Модель	DS-K5033MW
Артикул	DS-K5033MW
Изображение	
Разрешение, Мп	1 Мп
Разрешение	1280 × 800
Объектив	2
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 5 А
Питание PoE	Нет
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	10.1 дюйма
Операционная система	Android 11
Дальность считывания	0–4 см
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Индикация	красный/зелёный индикатор
Wi-Fi	Есть, 2,4 ГГц
Порты USB	3
Число пикселей	2 Мп
Режим управления	LCD сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию)/NTSC

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026