

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16U1T-ITF · модель DS-2CE16U1T-ITF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE16U1T-ITF
Артикул	DS-2CE16U1T-ITF
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	8.29 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6/6 мм
Объектив	угол обзора по горизонтали: 102.2° (2.8 мм), 79° (3.6 мм), 50.8° (6 мм)
Минимальная освещённость	цветной: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ±25% Макс. 5.3 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	58 × 61 × 159.8 мм
Вес, кг	0.345
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с AHD: 8М @ 12.5 к/с, 8М @ 15 к/с CVBS: 960Н P/N
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Крепление объектива	M16
Видеовыход	1 аналоговый выход HD;переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 180°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026