

Светодиодный экран (LED) Dahua PHGIA3.91-SH

Артикул: **PHGIA3.91-SH** | Производитель: **Dahua** | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua PHGIA3.91-SH — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Светодиодный экран (LED)
- Шаг пикселя: 3,91 мм
- Тип светодиодов: SMD 2121
- Максимальная яркость: 1000 nit
- Конфигурация пикселя: 1R1G1B
- Размер модуля: 250 мм×250 мм

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Изображение и оптика	
Угол обзора	H160° / V140°
Шаг пикселя	3,91 мм
Монитор и дисплей	
Размер модуля	250 мм×250 мм
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Цветовая температура	3500K-9000K (регулируемый)
Тип светодиодов	SMD 2121
Размер кабинета	W500 мм×H1000 мм×D61,3 мм
Масса кабинета	11 .4 5 кг ± 0.5
Материал кабинета	Литой алюминий
Яркость (макс.)	1000 nit
Габариты и масса	
Вес, кг	5

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Светодиодный экран (LED) Dahua PHGIA3.91-SH

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PHGIA3.91-SH