

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE19D3T-AIT3ZF · модель DS-2CE19D3T-AIT3ZF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE19D3T-AIT3ZF
Артикул	DS-2CE19D3T-AIT3ZF
Изображение	
Матрица	2.0 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 (В) × 1080 (В)
Тип объектива	2.7–13.5 мм
Объектив	102° до 31°
Минимальная освещённость	0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 120 дБ
Питание	
Питание	12 В пост. тока ±25% -А: 24 В перем. тока ±15%, 12 В пост. тока ±20%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 7.7 Вт -А: Макс. 9.7 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	передняя крышка — металл корпус — пластик кронштейн: металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	84.5 × 92 × 255.1 мм
Вес, кг	0.648
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Интерфейсы связи	Up coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI выход)
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	ATW/MWB
Управление усилением	High/Medium/низкий
Крепление объектива	Φ 14
Видеовыход	TVI/AHD/CVI/CVBS

Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	‘-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 70 м
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026