

Техническая спецификация

Пост экстренного вызова Hikvision DS-KEB801X-C · модель DS-KEB801X-C

Общие	
Тип устройства	Пост экстренного вызова
Модель	DS-KEB801X-C
Артикул	DS-KEB801X-C
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	по горизонтали: 128°; по вертикали: 75°; диаг.: 147°
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые интерфейсы	2RJ45,10 M/100 M адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, SNMP, HIK-SIP, стандарт SIP, ONVIF
Питание	
Питание	220 В перем. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Защита	Нет
Монтаж	Напольная установка; монтаж на столб
Габариты	без кронштейн: 450 × 500 × 2205 мм с кронштейн: 450 × 500 × 4500 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+70 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 25 к/с; NTSC:20 к/с
Карта памяти	стандарт microSD карта слот, поддерживает microSD/SDHC/SDXC, Макс. 256 G
Камера	4 MP HD IR камера
Защита от вскрытия	Tamper тревога
Адаптер питания	с адаптер
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)

Битрейт аудио	16 Кбит/с;64 Кбит/с
Аудиовходы/выходы	1 кан. встроенный omnidirectional микрофон, pickup дальность: 5 м 1 кан. 3.5 мм аудиоинтерфейс для внешний аудиовход
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026