

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-Q4/16P · модель DS-7716NI-Q4/16P

| Общие                            |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                             |
| Модель                           | DS-7716NI-Q4/16P                                                                |
| Артикул                          | DS-7716NI-Q4/16P                                                                |
| Изображение                      |                                                                                 |
| Разрешение                       | до 8 Мп                                                                         |
| Сеть                             |                                                                                 |
| Сетевые интерфейсы               | 1, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                       |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Питание                          |                                                                                 |
| Питание                          | ≤ 150 Вт                                                                        |
| Питание PoE                      | Нет                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 15 Вт (без HDD и PoE выкл.)                                                   |
| Конструкция                      |                                                                                 |
| Габариты                         | 445 × 400 × 75 мм                                                               |
| Вес, кг                          | 5                                                                               |
| Условия                          |                                                                                 |
| Температура эксплуатации         | от −10 до +55 °С                                                                |
| Рабочая влажность                | 10 % до 90 %                                                                    |
| Прочие характеристики            |                                                                                 |
| Количество каналов записи        | 16 каналов                                                                      |
| Входящая пропускная способность  | 160 Мбит/с                                                                      |
| Исходящая пропускная способность | 80 Мбит/с                                                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 16/4 (16/8 опционально)                                                         |
| Порты USB                        | передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0                        |
| Сжатие аудио                     | G.711ulaw/G.711alaw/G.726                                                       |
| Интерфейс дисков                 | 4, SATA интерфейс                                                               |
| Многоканальное воспроизведение   | 16 каналов                                                                      |
| Возможности потоков              | Видео / видео + аудио                                                           |
| Разрешение видео                 | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF           |

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможности декодирования | 1 кан.@8 МР (30 к/с)/6 кан.@1080р (30 к/с)                                                                                                                |
| Двусторонняя аудиосвязь   | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                                                                                           |
| HDMI                      | 1 кан., 4K (4096 x 2160)/30 Гц, 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 2K (2560 x 1440)/60 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц |
| VGA                       | 1 кан., 1920 x 1080/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц                                                                                            |
| Порты PoE                 | 16 каналов                                                                                                                                                |
| RAID                      | Нет                                                                                                                                                       |
| Ёмкость                   | до 6TB на каждый диск                                                                                                                                     |
| Интерфейс                 | 16, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                                                     |
| Пользователи/хосты        | 64                                                                                                                                                        |
| Форматы декодирования     | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4                                                                                                                           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026