

## Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода Dahua ARM9A4-W2(868)

Артикул: **ARM9A4-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода

Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM9A4-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868 МГц. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+50 °C, габариты 304 × 235 × 90,8 мм.

### Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868 МГц, автономность Статическое электричество ожидание: до 30 hrs.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы поддерживается 4 локальный каналов(макс. 30 В пост. тока, 3 А).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 220 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, антикоррозийная защита, работа при -10...+50 °C, корпус PC + ABS.

### Технические характеристики

#### Сеть и интерфейсы

|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тревожный вход | Поддерживается локальный 16-канальный тревожный вход, каналы с 1 по 6 поддерживают импульсную детекцию, каналы с 1 по 16 поддерживают схемы 0EOL/ EOL/2EOL/3EOL при длине линии до 500 м (тип кабеля Rvv2*2.4, без сильных электрических помех) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Тревожный выход | Поддерживается 4 локальный каналов(макс. 30 В пост. тока, 3 А) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|

#### Хранение данных

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Температура хранения | От -10 до +55 °C |
| Влажность хранения   | 10%-90%          |

#### Электропитание

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Аккумулятор                  | Есть (12 В, 7 А·ч. Резервный аккумулятор в комплект не входит□ |
| Контроль разряда батареи     | есть                                                           |
| Питание                      | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц                                |
| Порог разряда батареи        | 11,000 mV                                                      |
| Порог восстановления батареи | 12,000 mV                                                      |

#### Условия эксплуатации

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Температура эксплуатации | От -10 до +50 °C |
| Влажность эксплуатации   | 10%-90%          |
| Защита                   | IP30             |

**Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода Dahua ARM9A4-W2(868)****Условия эксплуатации**

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс антикоррозийной защиты | Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Конструкция**

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Световой индикатор | 1 × индикатор (индикатор состояние)                            |
| Габариты изделия   | 304 мм × 235 мм × 90.8 мм (11.97" × 9.25" × 3.57")             |
| Вес нетто          | 1.22 кг                                                        |
| Вес брутто         | 1.78 кг                                                        |
| Установка          | Настенный монтаж                                               |
| Материал корпуса   | PC + ABS                                                       |
| Цвет корпуса       | Белый                                                          |
| Габариты упаковки  | 369 мм × 140 мм × 280 мм (14.53" × 5.51" × 11.02") (L × W × H) |

**Сертификация**

|             |    |
|-------------|----|
| Сертификаты | CE |
|-------------|----|

**Дополнительные параметры**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Удалённое обновление               | Поддерживается облачное обновление            |
| Датчик вскрытия                    | есть                                          |
| Сценарии                           | В помещении                                   |
| Несущая частота                    | 868 МГц                                       |
| Механизм связи                     | Two-way                                       |
| Режим шифрования                   | AES128                                        |
| Скачкообразная перестройка частоты | есть                                          |
| Тип питания                        | Тип А                                         |
| Время работы в режиме ожидания     | Статическое электричество ожидание: до 30 hrs |

**Область применения**

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM9A4-W2(868)