

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-200L · модель WEP-200L

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi (внутренняя, для помещений)
Модель	WEP-200L
Артикул	WEP-200L
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45), PoE
Питание	
Питание	PoE 48/56 В
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (48/56 В)
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1733
Усиление антенны	~3 дБи (2,4 и 5 ГГц)
Ширина канала	2,4 ГГц: 20, 40 МГц; 5 ГГц: 20, 40, 80 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Стандарты	IEEE 802.11a/b/g/n/ac; роуминг IEEE 802.11r/k/v
Функции WLAN	MU-MIMO
Безопасность и конфиденциальность	RADIUS (802.1X, WPA/WPA2 Enterprise), шифрование WPA/WPA2, Captive Portal, авторизация входа через RADIUS-сервер, скрытый SSID, ACL
Управление по IP-сети	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP, NETCONF; централизованно через SoftWLC
Тип оборудования	567
Интерфейсы	570
Форм-фактор	571
Стандарт Wi-Fi	572
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Диапазон частот	633
MIMO	2×2 (2,4 ГГц), MU-MIMO 4×4 (5 ГГц)
Мощность передатчика	до 18 дБм (2,4 ГГц); до 20 дБм (5 ГГц)
Встроенная антенна	внутренние всенаправленные, ~3 дБи

Макс. скорость	до 300 Мбит/с (2,4 ГГц) + до 1733 Мбит/с (5 ГГц)
Чувствительность приёмника	до −92 дБм
Антенны	внутренние всенаправленные, ~3 дБи
Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Виртуальные точки доступа (SSID)	14
Тип коммутатора	808
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026