

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3920M, 2 Мп, компактная, фиксированный 2.8 мм · модель F-IC-3920M

Общие	
Тип устройства	IP-камера
Модель	F-IC-3920M
Артикул	8650
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	нет
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1.5
Конструкция	
Защита	нет
Габариты	31.5 × 31.5 × 49.6 мм
Вес, кг	0.09
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	50
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет

Тип камеры	868
Чувствительность	Цвет: 0.002 лк @ (F1.2, AGC вкл)
Крепление объектива	M12
Тип диафрагмы	Фиксированная

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026