

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K3B211LX · модель DS-K3B211LX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K3B211LX
Артикул	DS-K3B211LX
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 30 Вт работа: 80 Вт пик: 120 Вт
Конструкция	
Габариты	без упаковки: 1200 × 218 × 1023 мм с упаковкой: 1300 × 320 × 1080 мм
Вес, кг	33
Условия	
Температура эксплуатации	от –20 до +65 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Метод аутентификации	386
Пропускная способность	20–60 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Область применения	Для помещений и улицы
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Кнопка выхода	Основной корпус: 2 Sub: 2
Комплектация	Not supplied
Ширина прохода	550 мм to 900 мм (21.65" to 35.4")
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Высота створки	по умолчанию(0.79 м)
Расстояние от стены	20 мм
Материал стрелы	8 мм acrylic стекло