

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1106HP-EI · модель DS-3E1106HP-EI

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1106HP-EI
Артикул	DS-3E1106HP-EI
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	4 × 10/100 Мбит/с PoE порт, 2 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт
Скорость коммутации, Гбит/с	1.2
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	48 В пост. тока, 1.35 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	порт 1: 60 Вт порты 2-4: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	металлический корпус, IP40
Класс защиты IP	399
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	145 × 25.6 × 68.45 мм
Вес, кг	0.245
Масса брутто, кг	0.645
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	0.90 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	768 Kbits

Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Порты PoE	Hi-PoE: порт 1 PoE: порты 2-4
Потребление в дежурном режиме	2 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026