

Комплект СКУД Dahua ASKI301

Артикул: **ASKI301** | Производитель: **Dahua** | Комплект СКУД

Терминал доступа Dahua ASKI301 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: открывание картой / дистанционно / паролем / по лицу, поддерживаемые карты: iСкарта, рабочая частота 13,56 МГц. Исполнение: питание 12 В 3 А, рабочая температура -10...+45 °С, габариты 368 × 130 × 145 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — открывание картой / дистанционно / паролем / по лицу, карты iСкарта.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP, интерфейс RS-485.
- Питание 12 В 3 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+45 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320

Оптика и подсветка

Компенсация освещённости	Авто IR
Подсветка	есть

Видео и аудио

WDR	DWDR
-----	------

Интеллектуальные функции

Диапазон высоты распознавания лиц	1.2 м-2.0 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	1,000
Детекция проникновения	есть

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP
-------------------	--------------------------------

Сеть и интерфейсы

Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1 порт (совмещён с портом Wiegand)
Wiegand	1 порт (совмещён с портом RS-485)
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Порт выхода питания	1 (12 В, 1.0 А)
Порт выхода питания	1 канал (12 В, 1.0 А)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%
Срок хранения данных	10 лет

Электропитание

Питание	DC 12 В, 3 А
Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м @ 10 м
Потребляемая мощность	≤12 Вт
Питание	DC 12 В, 3 А

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -20 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95%
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Температура эксплуатации	-20°–70°C

Конструкция

Габариты упаковки	368 мм×130 мм×145 мм
Вес брутто	3.3 кг
Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	184.9 мм × 76.2 мм × 20.5 мм (7.28" × 3.00" × 0.81")(H × W × D)

Комплект СКУД Dahua ASK1301**Конструкция**

Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	ABS
Габариты изделия	86 мм × 86 мм × 30 мм (3.39" × 3.39" × 1.18") (H × W × D)
Габариты ответной пластины	180 мм × 38 мм × 11 мм (7.09" × 1.50" × 0.43")
Габариты замка	250 мм × 47 мм × 26 мм (9.84" × 1.85" × 1.02")
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	Ф32 мм
Материал корпуса	ПВХ

Сертификация

Сертификаты	CE
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Применяемые стандарты	ISO14443-A

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Экран	2.4-inch дисплей экран
Тип экрана	Non-touchscreen
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Открытие картой / дистанционно / паролем / по лицу
Типы карт	IC-карта
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2.4G
Внешний считыватель карт	Один считыватель карт RS-485 или один считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Тип модуляции	ASK

Дополнительные параметры

Диапазон частот	13,56 МГц
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Ёмкость по пользователям	1000
Ёмкость по картам	3,000
Ёмкость базы паролей	1,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение порога по недействительным картам	есть
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	Настенный монтаж кронштейн (в комплекте)
Электрические характеристики	Максимально допустимая коммутируемая нагрузка — 3 А, 36 В пост. тока
Выход «сухой контакт»	NO, COM
Безопасность	Открывается при отключении питания
Пусковой ток	480 мА; 240 мА
Рабочая частота	13.56 МГц
Тип	IC
Дальность считывания карт	2 см–8 см (0.79"–3.15")
Скорость передачи данных	106 кбит/с

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASK1301