

Техническая спецификация

Сервер видеоаналитики Hikvision DS-IX2128-C1U/XP · модель DS-IX2128-C1U/XP

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоаналитики
Модель	DS-IX2128-C1U/XP
Артикул	DS-IX2128-C1U/XP
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 1Gb RJ45 + 2 × 10Gb SFP+
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	1200 Вт
Конструкция	
Габариты	835 × 446.6 × 87.5 мм (32.9 дюйма × 17.6 дюйма × 3.44 дюйма)
Вес, кг	27.3
Масса брутто, кг	33.76
Условия	
Температура эксплуатации	5...+35 °C
Температура хранения	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	10% до 90% (без condensation)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% (без condensation)
Прочие характеристики	
Аналитика	AcuSeek
Процессор	Hygon 7360 x 2
Производительность	30 кан.
Безопасность	TPM chip
Атрибуты лица	пол, возрастная группа, наличие очков, наличие маски, выражение лица
Блок питания	модуль питания 1+1 с горячей заменой
Разрешение изображения	объект анализа лиц: 48 × 48-8000 × 8000 (64 MP), размер: ≤ 10 MB межзрачковое расстояние: 20-300 пикс. рекомендуется отклонение угла лица: анализ лиц: ≤ 35° (по вертикали); ≤55° (по горизонтали) снимок лица из списка: ≤ 25° (по вертикали); ≤30° (по горизонтали)
Атрибуты транспортных средств	Цвет, тип и марка транспортного средства, номерной знак
Размер упаковки	965 × 670 × 320 мм (38.0 дюйма × 29.4 дюйма × 12.6 дюйма)

Вентилятор	4
Тип двигателя	4, каждый движок выполняет алгоритм аналитики: анализ лиц, структуризация видео To use AcuSeek funciton, один движок должен быть включён для структуризация видео
Формат видео для анализа лиц	разрешение: 720 P до 8 MP Real-время видеопоток: H.264, H.265 локальная запись: H.264, H.265
Поддержка HDD	240 GB SSD x 2(Raid 1) + 480 GB SSD x 1 + 4 TB SATA x 1 + 8 TB SATA x 3(RAID5)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026