

Монитор видеодомофона Dahua VTH8621KMS-WP

Артикул: **VTH8621KMS-WP** | Производитель: **Dahua** | Монитор видеодомофона

Монитор видеодомофона Dahua VTH8621KMS-WP — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: экран 7" TFT. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 185 × 147 × 22,4 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 64 ГБ).
- Подключение и интеграция: протоколы RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH, тревожные входы/выходы 6, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 7 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Разрешение экрана	1024 × 600
Видео и аудио	
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	16 кГц; 16 Bit
Видеообщения	Есть (установите карту SD во внутренний монитор)
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1
Сеть	One 10 /100 Мбит/с Ethernet
Хранение данных	
Хранение данных	Карта Micro SD (до 64 ГБ)

Монитор видеодомофона Dahua VTH8621KMS-WP**Электропитание**

Питание	12 В пост. тока, 1 А; стандарт PoE (36–57 В, 0,35 А)
Потребляемая мощность	Ожидание ≤ 3 Вт; работа ≤ 7 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-95% отн. влажности (без конденсата)

Конструкция

Корпус	Металл
Установка	Накладной монтаж
Вес нетто	0.39 кг
Вес брутто	0.58 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры

Совместимость	ONVIF; SDK
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, рассылаемых центром управления
Режим «Не беспокоить»	Можно задать период режима «Не беспокоить»; режим «Не беспокоить»
Диапазон частот беспроводной связи	2,412-2,472 МГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Дверной звонок	Есть (используется любой тревожный вход)

Область применения

Устанавливается в квартирах, коттеджах и офисах как абонентское устройство системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTH8621KMS-WP