

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC · модель HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC
Артикул	HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.6, 30 IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	130 дБ
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	POC (только CVI)/12 В±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,4
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Φ14
Габариты	φ135×109 мм
Вес, кг	0,53
Масса брутто, кг	0,71 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25

Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Автофокус	есть
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный
Баланс белого	Авто/Область WB
Управление усилением	Авто; ручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Минимальная дистанция фокусировки	0,8 м
BLC	BLC/WDR/HLC
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026