

Техническая спецификация

Декодер Hikvision DS-6908UDI(C) · модель DS-6908UDI(C)

Общие	
Тип устройства	Декодер
Модель	DS-6908UDI(C)
Артикул	DS-6908UDI(C)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet (RJ-45) 2 × 100 BASE-FX/1000 BASE-X порт Автоматический выбор между оптическим и электрическим портами.
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	< 70 Вт
Конструкция	
Габариты	440 × 44.5 × 320.8 мм (17.32 дюйма × 1.75 дюйма × 12.63 дюйма)
Вес, кг	5.2
Масса брутто, кг	6.3
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	0% RH до 90% RH
Прочие характеристики	
Видеовыходы	8
Порты USB	2 × USB 2.0 порт
Сжатие аудио	G722.1, G711_U, G711_A, AAC
Видеовыход	HDMI 1.4
Многоскранный режим	Есть
Возможности декодирования	128
Кодеки видео	H.264 (по умолчанию), H.265
Комплектация	1 × decoder, 1 × сведения о соответствии требованиям и безопасности ручной, 1 × монтажный кронштейн, 1 × кабель питания, 4 × pads, 1 × grounding кабель
Видеовходы	HDMI 1.4
Число слоёв на экран	4 × 1080p или 2 × 4K