

Техническая спецификация

IP-камера панорамная Hikvision DS-2CD6984G0-IH(S)(Y)(AC)(/NFC) · модель DS-2CD6984G0-IH(S)(Y)(AC)(/NFC)

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	DS-2CD6984G0-IH(S)(Y)(AC)(/NFC)
Артикул	DS-2CD6984G0-IH(S)(Y)(AC)(/NFC)
Изображение	
Разрешение, Мп	32 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	8160 × 3616
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 мм, четыре объектива
Объектив	2.8 мм изображение с одного объектива: гориз. 102°, верт. 55°, диаг. 120° панорамное изображение: гориз. 180°, верт. 95°
Минимальная освещённость	цвет: 0.009 лк @ (F1.2, AGC ON), 0.012 лк @ (F1.4, AGC ON) ч/б: 0.0009 лк @ (F1.2, AGC ON), 0.0012 лк @ (F1.4, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК, четыре ИК-светодиода
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour
Питание	
Питание	без -AC: 12 В пост. тока ± 20%, 1.4 А, макс. 17 Вт, трёхконтактная клеммная колодка PoE: IEEE 802.3at, класс 4, 42.5 В до 57 В, макс. 23 Вт -AC: 24 В перем. тока ± 20%, 1.2 А, 50 Гц, трёхконтактная клеммная колодка PoE: IEEE 802.3at, класс 4, 42.5 В до 57 В, макс. 23 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	алюминиевый сплав & пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002
Габариты	190 × 208 × 207 мм
Вес, кг	3.5

Условия	
Температура хранения	-40...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Аудио	-S: 1 линейный вход, 3.5 мм 3-section разъём, макс. амплитуда входа: 1 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, 3.5 мм 3-section разъём, макс. амплитуда выхода: 1 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 128 GB
Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264
Тревожные входы/выходы	-S: 2 Inputs, 2 выхода (макс. 12 В пост. тока, 1 А)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Электронный затвор	1/25 s до 1/100,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F1.4
Сжатие аудио	-S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Дальность DORI	2.8 мм: D: 91.4 м, O: 36.3 м, R: 18.3 м, I: 9.1 м
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR)
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X
ПО управления	iVMS-4200
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Регулировка угла	поворот: 0° до 355°, наклон: 0° до 90°
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Общие тревоги	нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	-S: 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)
Частота дискретизации аудио	-S: 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц
RS-485	-S: 1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный)
Размер упаковки	336 × 261 × 293 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Есть

Форма камеры	861
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026