

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1A340X · модель DS-K1A340X

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1A340X
Артикул	DS-K1A340X
Изображение	
Разрешение	480 × 272
Объектив	2
Угол обзора	гориз. 75.5°; верт. 41.5°; диаг. 87°
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	118.4 мм × 118.4 мм × 21.8 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	4.3 дюйма
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	386
Диагональ экрана	405
Область применения	Для помещений
Порты USB	1
Ёмкость базы лиц	1500
Ёмкость по пользователям	1500
Ёмкость журнала событий	300,000 attendance records
Внешний считыватель карт	Нет
Режим управления	Сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Точность распознавания	≥ 99%
Время распознавания лица	≤ 0.2 s

Исполнение	Внутреннее
Дальность распознавания лиц	0.3 м до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026