

Терминал доступа Dahua ASI1201M-MEP

Артикул: **ASI1201M-MEP** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI1201M-MEP — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; дистанционное управление, поддерживаемые карты: карта IC; карта ID; карта Desfire. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, IK08, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 169 × 57.5 × 33,3 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; дистанционное управление, карты карта IC; карта ID; карта Desfire.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP, тревожные входы/выходы 2 канала, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 18 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK08, работа при -30...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1 порт, который также может использоваться считывателем карт Wiegand
Wiegand	1 порт, который также может использоваться считывателем карт RS-485. (Вход Wiegand — 26, 34 или 66 бит с автоопределением. Выход Wiegand — по умолчанию 34 бита, настраивается на 26 или 66 бит.)
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	1 канал, может также использоваться как выход дверного звонка

Сеть и интерфейсы

Порт выхода питания	1 канал (12 В, 0.5 А)
Габариты транспортной упаковки	585 мм × 470 мм × 320 мм (23.03" × 18.50" × 12.60") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Максимальная мощность передачи	13.56 МГц: 42dBuA/m @10 м; 125 кГц: 66dBuA/m @10 м
Питание	12 В пост. тока, 1,5 А; стандарт PoE
Потребляемая мощность	≤18 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65;IK08
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Габариты изделия	169 мм × 57.5 мм × 33.3 мм (6.65" × 2.26" × 1.31") (L × W × H)
Габариты упаковки	219 мм × 111 мм × 98 мм (8.62" × 4.37" × 3.86") (L × W × H)
Вес брутто	0.65 кг
Установка	Настенный монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF;CGI
SDK и API	есть
Способ верификации	Карта; пароль; дистанционное управление
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	Включает 1-канальный считыватель карт RS-485 и 1канальный считыватель карт Wiegand. Переключение между ними выполняется одним движением переключателя.

Дополнительные параметры

Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC; карта ID; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13.56 МГц; 125 кГц
Дальность считывания карт	0 мм-30 мм (0"-1.18")
Ёмкость по пользователям	10,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость базы паролей	10,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1 канал, который также может использоваться для тревожного выхода
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	опционально
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Аксессуары	Кронштейн для настенного монтажа входит в комплект.

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI1201M-MEP