

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM49-EW410CA · модель LM49-EW410CA

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM49-EW410CA
Артикул	LM49-EW410CA
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	VA
Разрешение	5120 × 1440
Угол обзора	178° / 178°
Подсветка	ELED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	180
Конструкция	
Габариты	198,5 × 375,6 × 160,2 мм
Вес, кг	11,5
Масса брутто, кг	15,6 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	VA
Цвет корпуса	Чёрный
Радиус кривизны	1 800 R
Соотношение сторон	32:9
Размер видимой области	1,191,936 × 335.232 mm
Доля экрана к корпусу	≥90%

Режим отображения	Горизонтальное
Шаг пикселя	0,2382 мм × 0,2382 мм (0.01" × 0.01")
Частота обновления	120 Гц
Цвет отображения	8 bit
Цветовой охват	85% NTSC
Яркость	400 cd/m² (макс.)
Контрастность	3000:1
Время отклика	MPRT 1 мс
Срок службы	30000 hrs
Flicker-free Technology	есть
Фильтр синего света	есть
NFC	есть
Входные порты	1 × DP 1.4 (5120 × 1440@120 Гц), 1 × HDMI 2.1 TMDS (5120 × 1440@60 Гц), 1 × Type-C (5120 × 1440@120 Гц)
Динамик	2 × 3 Вт
Угол наклона	-5° ± 2° / 15° ± 2°
Регулировка по высоте	95 ± 5 мм (3.74" ± 0.20")
Режим управления	Five-кнопка
Комплектация	подставка, кабель питания, кабель DP, кабель Type-C, руководство пользователя (QR-код), краткое руководство, правовая информация
Интерфейс управления	RJ-45 × 1, USB 2.0-B (upstream) × 1, USB 2.0-A (downstream) × 2
Размер упаковки	1305 (Ш) мм × 486 (В) мм × 284 (Г) мм
Потребление в дежурном режиме	<0,5 Вт
Выходные порты	1 × Audio out
Поддержка HDR	Есть
Диагональ экрана	903

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026