

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1231TRQ-A · модель HAC-HDW1231TRQ-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW1231TRQ-A
Артикул	HAC-HDW1231TRQ-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированный объектив
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 107°; В: 56°; Д: 127° 3,6 мм: Г: 86°; В: 46°; Д: 101°
Минимальная освещённость	0,002 лк/F1.6, 30 IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	130 дБ
Подсветка	ИК 25 м
Дальность ИК-подсветки, м	25
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2,8
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью выполнен из пластика
Монтаж	M12
Габариты	Ф97,1×93 мм
Вес, кг	0,17
Масса брутто, кг	0,23 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+50 °C
Температура хранения	От -40 до +50 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,7 м 3,6 мм: 1,1 м
BLC	BLC/WDR/HLC
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026