

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1122M(E)(2.8мм), 2 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм, ИК 20 м / LED 15 м, IP67 · модель F-IC-1122M(E)(2.8мм)

| Общие                     |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера цилиндрическая     |
| Модель                    | F-IC-1122M(E)(2.8мм)         |
| Изображение               |                              |
| Разрешение, Мп            | 2 Мп                         |
| Размер матрицы            | 1/2.9"                       |
| Матрица                   | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение                | 1920x1080                    |
| Фокусное расстояние, мм   | 2.8                          |
| Тип объектива             | фиксированный                |
| Объектив                  | 2.8 мм                       |
| Подсветка                 | ИК 20 м / LED 15 м           |
| Дальность ИК-подсветки, м | 20                           |
| Питание                   |                              |
| Питание                   | DC 12 В / PoE                |
| Питание PoE               | Есть                         |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.5                          |
| Конструкция               |                              |
| Класс защиты IP           | 564                          |
| Защита                    | IP67                         |
| Габариты                  | 138.8x60.9x57.9 мм           |
| Вес, кг                   | 0.175                        |
| Условия                   |                              |
| Температура эксплуатации  | -30...+45 °C                 |
| Прочие характеристики     |                              |
| Макс. FPS, к/с            | 25                           |
| Аудио                     | Встроенный микрофон          |
| Карта памяти              | нет                          |
| Аналитика                 | Человек                      |
| Количество мегапикселей   | 2                            |
| Встроенный микрофон       | Есть                         |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Слот карты памяти   | Нет                                                                |
| Форма камеры        | 862                                                                |
| Тип камеры          | 868                                                                |
| Дальность подсветки | Дальность ИК-подсветки: до 20 м Подсветка белым светом: до 15 м    |
| Тип подсветки       | ИК-подсветка и подсветка белым светом                              |
| Чувствительность    | Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой         |
| Регулировка угла    | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360° |
| Крепление объектива | M12                                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026