

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE2C200MWG/W · модель DS-2DE2C200MWG/W

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DE2C200MWG/W
Артикул	DS-2DE2C200MWG/W
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	2.8 мм, гориз. 101°, верт. 56°, диаг. 118°,4 мм, гориз. 78°, верт. 42°, диаг. 92°
Минимальная освещённость	цвет: 0.04 лк @ (F2.0, AGC ON), ч/б: 0.04 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК, белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, QoS, SMTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour, SNMP, DNS, DDNS
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, защита от переполюсовки, 0.75 А, макс. 9 Вт, Ø5.5 мм разъём питания импульсный блок питания входит в комплект поставки.
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	131.9 × 163.9 × 312.6 мм
Вес, кг	0.6
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB

Кодеки видео	H.265, H.264, MJPEG
Стандарт Wi-Fi	751
Диапазон частот	618
Ширина канала	20/40 МГц
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (по MAC-адресу)
Беспроводная связь	Wi-Fi
Максимальная диафрагма	F2.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/AAC-LC
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование приватных зон	4 прямоугольные маски приватности
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Реакция на тревогу	уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, снимок по тревоге, звуковое оповещение
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)), детекция заслона объектива, нештатные ситуации
Условия эксплуатации	-30...+50 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	AAC-LC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с G.711ulaw: 64 Кбит/с
Память при отключении питания	Есть
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Фокусное расстояние	2.8, 4 мм
ПО управления	проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 прямое подключение к Hik-Connect по Wi-Fi невозможно
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026