

Беспроводной магнитоконтактный извещатель (СМК) с датчиком удара и наклона Dahua ARD334-W2(868S)

Артикул: **ARD334-W2(868S)** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранной магнитоконтактный с датчиком ударов и наклона (2 в 1), радиоканальный

Извещатель охранной магнитоконтактный (СМК) Dahua ARD334-W2(868S) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 1600 м на открытом пространстве. Исполнение: питание CR123 А × 1, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 101 × 21 × 22,2 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 1600 м на открытом пространстве.
- Питание CR123 А × 1, потребление 0,27 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции	
Детекция ударов	Высокая, нормальная, низкая
Детекция наклона	До 25°
Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	1 (нормально замкнутый; нормально разомкнутый; счёт импульсов)
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	CR123 А × 1
Время работы от батареи	При срабатывании дважды в день и КПД батареи 70 %: 3 года (тип внешнего входа — NO); 1,5 года (тип внешнего входа — NC)
Порог разряда батареи	2.2 В
Порог восстановления батареи	2.6 В
Потребляемая мощность	0.267 Вт (макс.), 0.114 mW (Ожидание)
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -15 до +65 °С

Беспроводной магнитоконтактный извещатель (СМК) с датчиком удара и наклона Dahua ARD334-W2(868S)**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	101.0 мм × 21.0 мм × 22.2 мм (3.98" × 0.83" × 0.87") (L × W × H)
Вес нетто	54.9 г
Вес брутто	97.6 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	110.0 мм × 75.0 мм × 33.0 мм (3.61" × 2.46" × 1.08") (L × W × H)

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Кнопки	1 × выключатель питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Датчик	Трёхосевой акселерометр, геркон
Дистанция перемещения	< 40 мм (1.57")
Режим тестирования	есть
Сценарии	Неметаллические двери
Рабочий ток	12 µA
Ток в режиме тревоги	2.3 mA
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1600 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип питания	Тип C

Область применения

Беспроводной магнитоконтактный извещатель (СМК) с датчиком удара и наклона Dahua ARD334-W2(868S)

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD334-W2(868S)