

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG420 · модель DS-TMG420

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG420
Артикул	DS-TMG420
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	DS-TMG420, DS-TMG420-L, DS-TMG420-R: Макс. 125 Вт DS-TMG420/B, DS-TMG420-L/B, DS-TMG420-R/B: Макс. 139 Вт DS-TMG420/A/B, DS-TMG420-L/A/B, DS-TMG420-R/A/B: Макс. 155 Вт
Рабочее напряжение	100-120 В перем. тока / 200-240 В перем. тока (по умолчанию 220-240 В, переключаемое)
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54, IK09
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	DS-TMG420, DS-TMG420-L, DS-TMG420-R: по корпус индикатор DS-TMG420/B, DS-TMG420-L/B, DS-TMG420-R/B, DS-TMG420/A/B, DS-TMG420-L/A/B, DS-TMG420-R/A/B: с корпус индикатор. зелёный: arrow индикатор. красный: prohibition индикатор
Область применения	ROHS
Тип стрелы	баллон стрела: 1-4 м, с защитой от столкновений восьмигранная стрела: 1-6 м Octagonal телескопическая стрела: 4-6 м стрела ≥ 5 м: с spindle rod
Длина стрелы	4 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	железно-серый
Условия эксплуатации	температура: -30...+60 °C, Влажность: ≤ 90%
RS-485	1 группа
Высота установки	885 мм

Ресурс, проходов	5, 000, 000
Материал стрелы	AL6061
Масса стрелы	2 м восьмигранная стрела: 2.5 ± 0.3 кг 3 м восьмигранная стрела: 2.8 ± 0.3 кг 4 м восьмигранная стрела: 3.45 ± 0.3 кг 5 м восьмигранная стрела: 5.9 ± 0.3 кг 6 м восьмигранная стрела: 6.8 ± 0.3 кг 3 м стрела с светодиодная лента: 3.4 ± 0.3 кг 4 м стрела с светодиодная лента: 4.4 ± 0.3 кг 4 м восьмигранная телескопическая стрела: 4.42 ± 0.3 кг 5 м восьмигранная телескопическая стрела: 4.85 ± 0.3 кг 6 м восьмигранная телескопическая стрела: 5.65 ± 0.3 кг 2 м с защитой от столкновений круглая стрела: 2.5 ± 0.3 кг 3 м с защитой от столкновений круглая стрела: 3.5 ± 0.3 кг 4 м с защитой от столкновений круглая стрела: 4.5 ± 0.3 кг
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC
Высота установки стрелы	885 мм
Габариты стрелы в упаковке	2 м восьмигранная стрела: 115 × 60 × 2020 мм (4.53 × 2.36 × 79.53 дюйма) 3 м восьмигранная стрела: 115 × 60 × 3020 мм (4.53 × 2.36 × 118.90 дюйма) 4 м восьмигранная стрела: 115 × 60 × 4020 мм (4.53 × 2.36 × 158.27 дюйма) 5 м восьмигранная стрела: 140 × 65 × 5030 мм (5.51 × 2.56 × 198.03 дюйма) 6 м восьмигранная стрела: 140 × 65 × 6030 мм (5.51 × 2.56 × 237.40 дюйма) 3 м стрела с светодиодная лента: 100 × 60 × 3035 мм (3.94 × 2.36 × 120.07 дюйма) 4 м стрела с светодиодная лента: 100 × 60 × 4035 мм (3.94 × 2.36 × 159.45 дюйма) 4 м восьмигранная телескопическая стрела: 120 × 51 × 3100 мм (4.72 × 2.01 × 122.05 дюйма) 5 м восьмигранная телескопическая стрела: 120 × 51 × 3500 мм (4.72 × 2.01 × 137.80 дюйма) 6 м восьмигранная телескопическая стрела: 120 × 51 × 4005 мм (4.72 × 2.01 × 157.68 дюйма) 2 м с защитой от столкновений круглая стрела: 90 × 90 × 2030 мм (3.54 × 3.54 × 79.92 дюйма) 3 м с защитой от столкновений круглая стрела: 90 × 90 × 3030 мм (3.54 × 3.54 × 119.29 дюйма) 4 м с защитой от столкновений круглая стрела: 90 × 90 × 4030 мм (3.54 × 3.54 × 158.66 дюйма)
Вандалозащита (IK)	IK09

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026