

Техническая спецификация

Беспроводная тревожная кнопка iFLOW F-PD-401B1 (IP66) · модель F-PD-401B1

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Общие                             |                                               |
| Тип устройства                    | Кнопка тревожной сигнализации, радиоканальная |
| Модель                            | F-PD-401B1                                    |
| Питание                           |                                               |
| Питание                           | Батарея                                       |
| Конструкция                       |                                               |
| Класс защиты IP                   | 403                                           |
| Защита                            | IP66                                          |
| Монтаж                            | Настенный монтаж                              |
| Габариты                          | 63,8 × 63,8 × 18,4 мм                         |
| Вес, кг                           | 0.0575                                        |
| Условия                           |                                               |
| Температура эксплуатации          | От −10 до +55 °C                              |
| Рабочая влажность                 | От 10 до 90 %                                 |
| Прочие характеристики             |                                               |
| Дальность передачи (беспроводная) | 1,2 км (открытое пространство)                |
| Мощность передатчика              | Не более 10 дБм                               |
| Рабочая частота                   | 868 МГц                                       |
| Индикация                         | LED: синий (тревога)                          |
| Срок службы батареи               | До 3 лет (в режиме ожидания)                  |
| Тип батареи                       | CR2450 × 1 (3 В)                              |
| Индикатор уровня сигнала          | Поддерживается                                |
| Область применения                | Помещения с повышенной влажностью, улица      |
| Безопасность передачи данных      | Шифрование AES-128                            |