

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1509T-Z-A-LED

Артикул: **HAC-HDW1509T-Z-A-LED** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера купольная

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1509T-Z-A-LED серии Full-color с матрицей 5Мп CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,7–13,5 мм и углом обзора Г: 35°-112°; В: 19°-58°; Д: 40-137°. Подсветка ИК 40 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Широкий динамический диапазон 120 дБ сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — корпус полностью металлический, класс защиты IP67, рабочая температура -30...+60 °С, питание 12 В ±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 40 м, осветителей — 2, включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,001 лк/F1.2, 0 лк белый свет оп.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; Область WB — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 7,92 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -30...+60 °С, корпус полностью металлический.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	5 Мп CMOS
Максимальное разрешение	2880 × 1620
Разрешение	5М (2880 × 1620); 4М (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)

Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.001 лк/F1.2, 0 лк белый свет оп
Дальность подсветки	40 м
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	2
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние	2.7 мм-13.5 мм
Максимальная диафрагма	F1.2
Угол обзора	Г: 35°-112°; В: 19°-58°; Д: 40-137°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	1.5 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
Умная подсветка	есть

Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/3 с-1/100,000 с NTSC: 1/4 с-1/100,000 с
Частота кадров	CVI: PAL: 5М@25 к/с; 4М@25 к/с; 1080p@25 к/с NTSC: 5М@25 к/с; 4М@30 к/с; 1080p@30 к/с AHD: PAL: 4М@25 к/с; NTSC: 4М@30 к/с TVI: PAL: 4М@25 к/с; NTSC: 4М@30 к/с CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; Область WB
Шумоподавление	3D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Аудиовход	Опе канал встроенный микрофон
Хранение данных	
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Электропитание	
Питание	12 В ±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 7.92 Вт (12 В DC, тёплый свет on)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Класс защиты	IP67
Конструкция	
Корпус	Корпус полностью металлический
Габариты камеры	φ122 мм × 104.8 мм (φ4.8" × 4.13")
Вес нетто	0.58 кг
Вес брутто	0.75 кг
Дополнительные параметры	
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Тип крепления	φ14
2,7 мм	65.2 м / 26 м / 13 м / 6.5 м
13,5 мм	186.6 м / 74.6 м / 37.3 м / 18.6 м
Управление усилением	Авто; вручную
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

['Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HDW1509T-Z-A-LED