

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB9XXS-X

Артикул: **ASGB9XXS-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет-калитка (створчатый)

Оборудование СКУД Dahua ASGB9XXS-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: qR-код; удалённо; распознавание лиц; карта, поддерживаемые карты: карты IC, ширина прохода . Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -25...+70 °C, габариты 1500 × 110 × 1000 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — qR-код; удалённо; распознавание лиц; карта, карты карты IC.
- Подключение и интеграция: 2-канальный автосогласование 10/100 Мбит/с Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 120 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -25...+70 °C.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	600 × 1024

Оптика и подсветка

Компенсация освещённости	Авто IR
--------------------------	---------

Интеллектуальные функции

Диапазон высоты распознавания лиц	1.2 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1 м
Точность распознавания лиц	99.90%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	100,000
Детекция проникновения	есть

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт	2-канальный автосогласование 10/100 Мбит/с Ethernet порт
Порт пожарной сигнализации	2
Порт открывания на вход	2
Порт открывания на выход	2
Тревога перелезания через створку	есть

Хранение данных

Температура хранения	От -25 до +70 °C
----------------------	------------------

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB9XXS-X**Хранение данных**

Влажность хранения	5%-90% отн. влажности
--------------------	-----------------------

Электропитание

Питание	АС 100-240 В, 1.5 А, 50 Гц или 60 Гц
Потребляемая мощность	120 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -25 до +70 °C
Влажность эксплуатации	5%-90% отн. влажности

Конструкция

Световой индикатор состояния	Красный мигающий — нештатное состояние; зелёный постоянный — постоянно открыто; синий постоянный — рабочее состояние; зелёный мигающий — доступ разрешён
Основной материал корпуса	Алюминий Материал
Материал створок	Акрил
Габариты изделия	1500 мм × 110 мм × 1000 мм (59.06" × 4.33" × 39.37") (L × W × H)
Габариты упаковки	1590 мм × 346 мм × 1083 мм (62.6" × 13.62" × 42.64") (L × W × H)
Вес брутто	125 кг

Сертификация

Стандартная высота створки	Акрил: 885 мм
----------------------------	---------------

Дополнительные параметры

SDK	есть
Тип изделия	Турникет створчатый
Тип двигателя	Бесколлекторный серводвигатель постоянного тока
Голосовые подсказки	есть
Обработка поверхности	Анодирование
Количество считывателей турникета	2
Экран	7" дисплей
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная камера 1/2,8" 2 Мп CMOS с функциями WDR и изображением высокой чёткости
Автоматическая регистрация	есть
Способ верификации	QR-код; удалённо; распознавание лиц; карта
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Функция снимков	есть

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB9XXS-X

Дополнительные параметры	
Типы карт	Карты IC
МСBF	≥20 млн срабатываний
Дальность считывания карт	0-5 см
Ширина прохода	Акрил: 600–1500 мм; закалённое стекло: 600–900 мм (изготавливается под заказ)
Максимальная ширина прохода под заказ	Акрил: 1500 мм; закалённое стекло: 900 мм
Скорость прохода	20–60 чел./мин. Зависит от интервала между проходами людей и от режима прохода.
Скорость открывания/закрывания	≥0.5 sec
Число пар ИК-барьеров	20 пар
Число пар ИК-датчиков	10 пар
Толщина верхней крышки	≥3.8 мм (0.15")
Поддерживаемые коды	QR-код
Типы кодов	Печатный QR-код, цифровой QR-код
Толщина рамы	≥3.2 мм (0.13")
Максимальная высота створки под заказ	Акрил: 885 мм; закалённое стекло: 1800 мм
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по картам	500,000
Ёмкость журнала событий	1,200,000
Тревога превышения времени пребывания	есть
Тревога прохода вслед за другим	есть
Тревога прохода против направления	есть
Тревога несанкционированного открывания	есть
Серия	ASGB9S серия
Выступ модуля	75 мм (2.95")
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGB9XXS-X