

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(T5) · модель DS-2DE3A400BW-DE(T5)

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DE3A400BW-DE(T5)
Артикул	DS-2DE3A400BW-DE(T5)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 88.7° по вертикали: 46.5° по диагонали: 105.0°
Минимальная освещённость	цветной: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON); 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ WDR
Подсветка	Белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с интерфейс Ethernet; PoE (802.3at)
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 3.33 А & PoE (802.3at), 42.5–57 В пост. тока, 0.6 А Макс. 14 Вт (включая макс. 4 Вт для белая подсветка)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	802.3at
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66; 6000 В молниезащита, защита от перенапряжения и импульсных помех
Габариты	179.3 × 120 × 182 мм
Вес, кг	1.125
Прочие характеристики	
Аудио	1 линейный вход, макс. амплитуда входа: 2-2.4 В пик-пик, входной импеданс: 1 KΩ ± 10%; 1 линейный выход, линейный уровень, выходной импеданс: 600 Ω

Карта памяти	Встроенный слот для карты MicroSD/SDHC/SDXC, до 512 GB
Аналитика	детекция пересечения линии, детекция входа в зону, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов, детекция вторжения, детекция выхода из зоны, детекция нештатных звуков
Кодеки видео	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 выход
Электронный затвор	1/1–1/30,000 s
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥52 дБ
Безопасность	аутентификация по логину и паролю, привязка MAC-адреса, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов
День/ночь	круглосуточное цветное изображение
Максимальная диафрагма	F1.0
Сжатие аудио	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Браузер	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Маскирование приватных зон	до 24 масок (8 масок для каждый scene)
Пользователи/хосты	до 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Зона интереса (ROI)	8 фиксированных областей для каждого потока
Антитуман	Цифровой антитуман
Реакция на тревогу	пресет, запись на карту памяти, тревожный выход, отправка email, уведомление центра наблюдения, выгрузка на FTP, звуковое оповещение, белая подсветка (мигание)
IVS (охрана периметра)	пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)
SDK и API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP
Выход питания	12 В DC; < 60 мА
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Общие тревоги	тревога саботажа видео, детекция движения, тревожный вход, тревожный выход, нештатные ситуации
Условия эксплуатации	Влажность: ≤ 90%, temperature: -30...+65 °C
Детекция лиц	одновременная детекция до 5 лиц. детекция, захват, оценка и отбор лиц в движении с выдачей лучших снимков
Действие при простое	пресет, тур
Предустановки	300
Память при отключении питания	Есть
Оптическое увеличение	16× цифровое
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный)
Фокусное расстояние	4 мм

Задача по расписанию	предустановка, патрулирование, перезапуск камеры, калибровка камеры, дополнительный выход
Обогрев стекла (антизапотевание)	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026