

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD8003-IME1(B) · модель DS-KD8003-IME1(B)

Общие	
Тип устройства	Основной модуль вызывной панели
Модель	DS-KD8003-IME1(B)
Артикул	DS-KD8003-IME1(B)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	2 Мп HD камера
Угол обзора	по горизонтали: 146°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, , IPv6, ONVIF
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 500 мА, IEEE 802.3af, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Вес, кг	0.38
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Операционная система	Linux
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы

Wi-Fi	Нет
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока, 2 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Нет
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2 (для управления замками)
Ёмкость по картам	6000
Кнопки	1
RS-485	1 (для подключения субмодулей Hikvision)
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Механическая кнопка
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Исполнение	Уличное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026