

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1509T-A-LED-POC · модель HAC-HFW1509T-A-LED-POC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1509T-A-LED-POC
Артикул	HAC-HFW1509T-A-LED-POC
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5М CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированный объектив
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 112°; В: 57°; Д: 132° 3,6 мм: Г: 88; В: 46°; Д: 104°
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.0, 0 лк тёплый свет on
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	POC (только CVI)/12 В±30% DC
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	174,5 × 72,3 × 70,6 мм
Вес, кг	0,37
Масса брутто, кг	0,50 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; Область WB
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Количество мегапикселей	5 Мп
Электронный затвор	PAL:1/3 с-1/100 000 с NTSC:1/4 с-1/100 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 2 м 3,6 мм: 2,3 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026