

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB) · модель DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)
Артикул	DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	Канал 1: 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой Канал 2: 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	Канал 1: 2688 × 1520 Канал 2: 2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Канал 1: Моторизованный вариофокальный объектив,2.8 мм и 4 мм Канал 2: Моторизованный вариофокальный объектив,2.8 мм и 4 мм
Объектив	Канал 1: 2.8 мм, гориз. 99.3°, верт. 52.9°, диаг. 120.2° 4 мм, гориз. 80.0°, верт. 44.1°, диаг. 94.0° Канал 2: 2.8 мм, гориз. 99.3°, верт. 52.9°, диаг. 120.2° 4 мм, гориз. 80.0°, верт. 44.1°, диаг. 94.0°
Минимальная освещённость	Канал 1: цвет: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК-подсветкой Канал 2: цвет: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, 1.42 А, макс. 17 Вт, двухконтактная клеммная колодка, защита от переплюсовки PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. 18 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564

Защита	IP67
Габариты	199.9 × 120.1 × 97.2 мм
Вес, кг	1.2
Масса брутто, кг	1.567
Условия	
Температура хранения	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон: двоянный микрофонный массив
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB
Аналитика	захват лиц
Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Третий поток доступен при определённых настройках.
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006 NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал аудита безопасности, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, аутентификация WSSE/digest для ONVIF
День/ночь	Канал 1: ИК-фильтр Канал 2: ИК-фильтр
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Браузер	просмотр без плагина: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Дальность DORI	Канал 1: 2.8 мм, D: 66.6 м, O: 26.4 м, R: 13.3 м, I: 6.7 м 4 мм, D: 79.2 м, O: 31.4 м, R: 15.8 м, I: 7.9 м Канал 2: 2.8 мм, D: 66.6 м, O: 26.4 м, R: 13.3 м, I: 6.7 м 4 мм, D: 79.2 м, O: 31.4 м, R: 15.8 м, I: 7.9 м
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS),автодозапись при восстановлении сети (ANR) С картами памяти Hikvision поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	8 полигональных масок приватности
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Крепление объектива	Ø14
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь

Зона интереса (ROI)	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков и Третий поток
Управление битрейтом	CBR/VBR
Регулировка угла	Канал 1: поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 75°,вращение: 0° до 360° Канал 2: поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 75°,вращение: 0° до 360°
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти,уведомление центра наблюдения,отправка email,запуск записи,снимок по тревоге,звуковое оповещение,вспышка строба
IVS (охрана периметра)	пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI,SDK,ISUP
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	1 встроенный динамик,Макс. потребляемая мощность: 1.5 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 110 дБ.
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)),детекция заслона объектива,нештатные ситуации
Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/8-320 Кбит/с (MP3)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)
Тип диафрагмы	Фиксированный
Световое оповещение	-SRB: красная и синяя подсветка -SL: белая подсветка
Частота дискретизации аудио	8/16/32/48 кГц
Размер упаковки	305 × 162 × 165 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026