

Техническая спецификация

Многофункциональный осветитель Dahua ITALF-300AG-GL · модель ITALF-300AG-GL

Общие	
Тип устройства	Многофункциональный осветитель
Модель	ITALF-300AG-GL
Артикул	ITALF-300AG-GL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Подсветка	белая подсветка или ИК-подсветка, 16-26 м
Дальность ИК-подсветки, м	16
Питание	
Питание	220 В перем
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Среднее: светодиод:
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Монтаж	Крепление на шарнирном узле
Габариты	452 × 279 × 279 мм
Вес, кг	5,3
Масса брутто, кг	6,5 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+70 °C
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Рабочая влажность	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Рабочая частота	100 Гц/120 Гц
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Режим срабатывания	Подсчёт количества включений и выключений осветителя.
RS-485	1

Яркость

Уровень яркости регулируется в следующих диапазонах: ксенон — уровни 1-16; стробовспышка LED — уровни 1-20; вспышка LED — уровни от 1 до 255.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026