

Техническая спецификация

F-SW-EU426POE-V/L iFLOW | Коммутатор неуправляемый 24 порта PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EU426POE-V/L

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EU426POE-V/L
Сеть	
Конфигурация портов	24 × 10/100 PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit-комбинированный
Количество портов	26
Скорость коммутации, Гбит/с	8.8
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	220 В)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	230
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	335.0 × 44.5 × 226.0 мм
Вес, кг	1.90
Масса брутто, кг	2.65
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до 45 °С
Температура хранения	От -40 до +85 °С
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	6.55 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	4 Мбит/с
Тип коммутатора	364
Стандарт PoE	366
Способ установки	368
PoE Watchdog	373

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026