

Техническая спецификация

Поворотная Wi-Fi-камера Hikvision IPC-P220-D/W(W) · модель IPC-P220-D/W(W)

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера поворотная
Модель	IPC-P220-D/W(W)
Артикул	IPC-P220-D/W(W)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	4 мм, гориз. 75°, верт. 45°, диаг. 85°
Минимальная освещённость	цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Питание	
Питание	5 В пост. тока ± 10%, 1 А, макс. 5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ø80 × 122 мм
Вес, кг	0.216
Масса брутто, кг	0.554
Условия	
Температура хранения	-10...+45 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD, до 512 GB

Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264
Диапазон частот	618
Дальность передачи (беспроводная)	до 50 м (зависит от условий среды)
Рабочая частота	СЕ-красный (EN 301489-1 V2.1.1(BT или 2,4 ГГц); EN 301489-17 V3.1.1(BT или 2,4 ГГц); EN 300328 V2.1.1(BT или 2,4 ГГц); EN 62311:2008(BT или 2,4 ГГц))
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU
Безопасность передачи данных	WPA-PSK/WPA2-PSK
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	защита паролем, шифрование HTTPS, журнал аудита безопасности, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE для ONVIF
Беспроводная связь	Wi-Fi
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F2.0
Сжатие аудио	G.711/AAC-LC
Хранение данных	Карта SD
Битрейт видео	до 1 М bps
Маскирование приватных зон	4 полигональные маски приватности
ПО управления	iVMS-4200, HiLookVision, Hik-Partner-Pro
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	Administrator
Регулировка угла	поворот: 0° до 330°, наклон: 0° до 60°, вращение: 0° до 360°
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), SDK
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Встроенный динамик	Есть, 1 встроенный динамик
Условия эксплуатации	-10...+45 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Размер упаковки	105 × 105 × 190 мм
Макс. FPS, к/с	15
Общие тревоги	детекция движения (поддержка тревоги по заданному типу цели (человек)), нештатные ситуации
Световое оповещение	красная и синяя подсветка
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	867
Разрешение и частота кадров	Макс. 15 к/с адаптивный during сеть передача

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026