

# Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFA170

Артикул: **PFA170** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFA170 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, класс защиты IP55, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 224 × 170 × 294,3 мм.

## Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: протоколы PELCO-D, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 20 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP55, работа при -30...+60 °С, корпус алюминиевый сплав.

## Технические характеристики

| Сеть и интерфейсы        |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сетевые протоколы        | PELCO-D                                                               |
| RS-485                   | 1 (управление углом и скоростью поворота)                             |
| Хранение данных          |                                                                       |
| Температура хранения     | От -30 до +60 °С                                                      |
| Влажность хранения       | 10%-90% (отн. влажность)                                              |
| Электропитание           |                                                                       |
| Питание                  | 12 В пост. тока, 2 А                                                  |
| Потребляемая мощность    | 20 Вт                                                                 |
| Условия эксплуатации     |                                                                       |
| Защита                   | IP55                                                                  |
| Температура эксплуатации | От -30 до +60 °С                                                      |
| Конструкция              |                                                                       |
| Материал                 | Алюминиевый сплав                                                     |
| Габариты                 | 224.0 мм × 170.0 мм × 294.3 мм (8.82" × 6.69" × 11.59") (L × W × H)   |
| Цвет                     | Белый                                                                 |
| Вес нетто                | 7.0 кг                                                                |
| Вес брутто               | 8.0 кг                                                                |
| Габариты изделия         | 368.0 мм x 278.0 мм x 233.0 мм (14.48" × 10.94" × 9.17") (L × W × H)  |
| Габариты упаковки        | 575.0 мм x 380.0 мм x 500.0 мм (22.64" × 14.96" × 19.68") (L × W × H) |

| Сертификация |    |
|--------------|----|
| Сертификаты  | CE |

| Дополнительные параметры    |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Модель                      | DH-PFA170                                 |
| Скорость передачи           | 9600                                      |
| Диапазон поворота/наклона   | Поворот: -30° to 30° Наклон: -70° to +20° |
| Скорость ручного управления | Поворот: 0.1°/с-20°/с Наклон: 5°/с        |
| Допустимая нагрузка         | 5.0 кг                                    |

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFA170