

Шлагбаум Dahua IPMECD-206E-RF-ML

Артикул: **IPMECD-206E-RF-ML** | Производитель: **Dahua** | Шлагбаум

Шлагбаум Dahua IPMECD-206E-RF-ML — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP54, рабочая температура -35...+65 °С, габариты 340 × 260 × 978 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 210 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP54, антикоррозийная защита, работа при -35...+65 °С.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции	
Режим подсчёта	есть
Сеть и интерфейсы	
Стандарт Bluetooth	GFSK, π/4-DQPSK
Мощность передатчика Bluetooth	-15.7 дБм to +6.4 дБм
RS-485	1
Журнал RS-485	Получение журнала через порт RS-485, включая количество и тип операций, а также коды ошибок
Хранение данных	
Температура хранения	От -35 до +65 °С
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Мощность передатчика Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц@-10 дБм
Питание	220-240 В перем. тока
Потребляемая мощность	□210 Вт
Условия эксплуатации	
Защита от падения стрелы	Поддерживается подключение внешних средств защиты от опускания стрелы на ТС: индукционная петля, ИКдатчик и радар
Защита от ударов	Нет
Температура эксплуатации	От -35 до +65 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP54

Условия эксплуатации

Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
------------------------------	---

Конструкция

Габариты изделия	340.0 мм × 260.0 мм × 978.0 мм (13.39" × 10.24" × 38.5") (L × W × H)
Габариты упаковки	1073.0 мм × 435.0 мм × 435.0 мм (42.24" × 17.13" × 17.13") (L × W × H)
Вес нетто	35.1 кг
Вес брутто	42.9 кг
Установка	Основание шлагбаума крепится анкерными болтами

Дополнительные параметры

Тип стрелы	Шлагбаум со складной стрелой
Модель стрелы	IPMECD-F-ML-M1515; IPMECD-F-ML-M2020
Время открывания	2–6 с (скорость регулируется в зависимости от длины и веса стрелы)
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Скорость вращения	2000 RPM
Передаточное отношение	150:1
Тип модуляции Sub-1G	ASK
Диапазон частот Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц
Входы / выходы	9
Выход состояния	2 канала: 1 на полное открытие и 1 на полное закрытие
Автооткрывание при отключении питания	Нет
Автоподъём при препятствии	есть
Ручное управление при отключении питания	есть
Дистанционное управление	Поддерживается дистанционное управление на расстоянии до 40 м на открытом пространстве
Количество подключаемых пультов	40 (2 пульта дистанционного управления в заводской комплектации)
Левое/правое исполнение	есть
Выход питания	12 В±5% (до 1 А)
Ветроустойчивость (баллы)	6

Область применения

Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и

пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-206E-RF-ML