

Техническая спецификация

Панель управления системой домофонии Hikvision DS-KC9570-VWTE1/S · модель DS-KC9570-VWTE1/S

Общие	
Тип устройства	Панель управления домофонией
Модель	DS-KC9570-VWTE1/S
Артикул	DS-KC9570-VWTE1/S
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	1920 × 1200
Объектив	1 с privacy затвор (face anti-spoofing не поддерживается)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный, 1 для видео домофония, 1 для умный дом
Сетевые протоколы	IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) DTMF: SIP Info SADP, ISAPI, ONVIF
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	246.58 × 155.76 × 23.62 мм
Вес, кг	0.556
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	поддержка карта TF (FAT32/exFAT), до 256 ГБ
Кодеки видео	H.264, H.265
Операционная система	Android 14
Камера	Есть
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор

Диагональ экрана	844
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2.4 ГГц & 5 ГГц
Bluetooth	BLE 5.0
Сжатие аудио	G.711A, G.711U, G.722.1, G726, Opus, AAC, AAC_LD
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	16 ГБ
Выход питания	12 В пост. тока, 200 мА
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	50
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее
Датчик приближения	дальность: 50 см, по горизонтали: 25°, по вертикали: 25°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026