

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-1352(2.8мм), 5 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 20 м / LED 20 м, 41 · модель F-AC-1352(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	Аналоговая камера купольная
Модель	F-AC-1352(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960x1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 20 м / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4
Конструкция	
Габариты	85x84.6 мм
Вес, кг	0.15
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	нет
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	5
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860
Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 20 м Подсветка белым светом: до 20 м

Тип подсветки	Интеллектуальная подсветка, ИК-подсветка, подсветка белым светом
Чувствительность	0.02 лк @ (F2.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026