

Техническая спецификация

Терминал контроля въезда и выезда Hikvision DS-TPE300-S · модель DS-TPE300-S

Общие	
Тип устройства	Терминал контроля въезда и выезда
Модель	DS-TPE300-S
Артикул	DS-TPE300-S
Сеть	
Сетевые интерфейсы	8 x 10 Мбит/с/100 Мбит/с Self-адаптивный интерфейс, поддерживается connecting с switch; 1 x Independent 100 Мбит/с/1000 Мбит/с Self-адаптивный интерфейс, поддерживается сеть isolation
Питание	
Питание	12 В пост. тока /5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс.: 50 Вт средняя: 25 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	чёрный алюминий материал
Габариты	245 × 170 × 65 мм (9.65 × 6.69 × 2.56 дюйма)
Вес, кг	2
Масса брутто, кг	2.5
Прочие характеристики	
Аудио	1 x аудио вход (MIC IN); 1 x аудио выход (AUDIO OUT)
Индикация	4 индикаторов (1 × System индикатор, 1 × Hard Disk Status индикатор, 1 × Индикатор питания, 1 × Тревога индикатор)
Процессор	J6412, Elkhart Lake Platform Процессор, 2 ГГц
Порты USB	2 × USB 2.0 интерфейс, 2 × USB 3.0 интерфейс
Хранение данных	3.5" 4T Surveillance-уровень HDD+ 128 ГБ SSD
Видеовыход	1 x HDMI, 1 x VGA
Условия эксплуатации	-10...+50 °C; 10 % до 95% (Нет Condensation)
RS-485	1 x RS-485 интерфейс
RS-232	2 x RS-232 интерфейс
Размер упаковки	450 × 240 × 105 мм (17.7 × 9.45 × 4.1 дюйма)