

Модуль F-VIM2563-KP

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Модуль клавиатуры для вызывной панели F-VI-2563ISMCBW
- Подсветка клавиатуры с компенсацией освещения
- Степень защиты IP65 и IK07
- Простота использования и расширения

▪ Спецификации

Параметры дисплея	
Способ работы	/
Видео параметры	
WDR	/
Дополнительная подсветка	/
Аудио параметры	
Аудиовход	/
Емкость	
Количество отпечатков пальцев	/
Интерфейсы устройства	
RS-485	/
USB	1 USB type-C, только для подключения к F-VI-2563ISM CBW
Основное	
Кнопки	15 физических кнопок
Установка	Накладной монтаж и врезной монтаж
Вес	Нетто: 0.335 кг Брутто: 1.631 кг
Степень защиты	IP65 и IK07
Рабочая температура	От -30 °C до 60 °C
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)
Размер (Ш × В × Г)	74 мм × 159.2 мм × 29.2 мм (2.9" × 6.3" × 1.1")
Питание	5 В DC, 0.5 А
Среда эксплуатации	Уличная
Материал	Алюминиевый сплав и пластик

▪ Доступные модели

F-VIM2563-KP

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

