

Техническая спецификация

Док-станция для носимых видеорегистраторов Hikvision DS-MDS005(B) · модель DS-MDS005(B)

Общие	
Тип устройства	Док-станция для носимых видеорегистраторов
Модель	DS-MDS005(B)
Артикул	DS-MDS005(B)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	79°
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	100 В перем. тока ~ 240 В перем. тока, макс. 360 Вт, авто startup when powered on
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	739
Защита	IP20
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка; монтаж на кронштейн
Габариты	590 × 586 × 93 мм
Вес, кг	18
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux, Android 14
Рабочая частота	СЕ-красный: EN 300 330
Индикация	1 индикатор для power, каждые dock has 1 bicolor индикатор.
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(ов)
Порты USB	1 для USB 2.0, 1 для USB 3.0
Максимальная диафрагма	F2.5
Браузер	просмотр с плагином: Chrome, Edge
ПО управления	HikCentral Pro, HikCentral Master
SDK и API	ISAPI, SDK, ISUP

ОЗУ	Android: 2 ГБ и Linux: 2 ГБ, 4 ГБ суммарно
Встроенный динамик	1 Встроенный динамик, Макс. потребляемая мощность: 2 Вт, Макс. уровень звукового давления: 99 дБ (10 см)
Условия эксплуатации	-10...+55 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Кнопки	питание
NFC	рабочая частота: 13,56 МГц; протокол стандарт: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 и др.Label стандарт: M1 карта (S50, S70), CPU карта, NFC label и др.
Фокусное расстояние	4.3 мм
Дисплей / экран	LCD
Сенсорный экран	Есть
Сканер отпечатков пальцев	Есть
Белая подсветка	Есть
Жёсткие диски	до 4 disks (Макс. 8 TB для каждый disk) и по умолчанию 2 TB
Форма камеры	863

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026