

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2151(2.8мм), 5 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм, ИК 30 м, IP67 · модель F-AC-2151(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	F-AC-2151(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560x1944
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Минимальная освещённость	Цвет: 0,01 лк @ F2.0 (AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4.3
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	60.9x57.9x138.8 мм
Вес, кг	0.258
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	5 Мп
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	862
Тип камеры	869
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение от 0 до 360°
Крепление объектива	M12
Электронный затвор	PAL: 1/25-1/50 000 с; NTSC: 1/30-1/50 000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр; автоматич. / цветн. / ч/б
Умная подсветка	есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсата)
Аудио	нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026