

Реле дистанционного управления радиоканальное Dahua ARM7022-W2(868)

Артикул: **ARM7022-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Реле дистанционного управления радиоканальное

Реле дистанционного управления радиоканальное Dahua ARM7022-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи до 1600 м на открытом пространстве. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10...+40 °С, габариты 47 × 47 × 24 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи До 1600 м на открытом пространстве.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 0,5 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита, работа при -10...+40 °С, корпус PC + GF.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +40 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Габариты изделия	47 мм × 47 мм × 24 мм (1.85" × 1.85" × 0.94") (L × W × H)
Вес нетто	57 г
Вес брутто	115 г
Установка	Монтаж на кронштейн, на клейкую основу, в монтажную коробку 86, в монтажную коробку 120
Материал корпуса	PC + GF
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	99 мм × 40 мм × 136 мм (3.90" × 1.58" × 5.35")

Реле дистанционного управления радиоканальное Dahua ARM7022-W2(868)**Сертификация**

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Проводные входы	2 входа-переключателя, каждый управляет соответствующим релейным выходом. 100–240 В перем. тока.
Проводные выходы	2 релейных выхода, 100–240 В перем. тока/10 А (суммарно 16 А), 0–24 В пост. тока $\pm 10\%$ /10 А (суммарно 16 А)
Кнопки	1
Минимальный ток обнаружения	100 мА
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1600 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM7022-W2(868)