

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-4M.IP · модель TAU-4M.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз
Модель	TAU-4M.IP
Артикул	TAU-4M.IP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × WAN 10/100BASE-T, 1 × LAN 10/100BASE-T
Питание	
Питание	Внешний адаптер 12 В DC, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	не более 12,5 Вт
Конструкция	
Габариты	187 × 32,5 × 120 мм
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Рабочая влажность	до 80 %
Прочие характеристики	
Порты Ethernet	1 × WAN 10/100BASE-T, 1 × LAN 10/100BASE-T
Порт USB	1 × USB 2.0
Протоколы VoIP	SIP
Передача факсов	T.38, G.711 pass-through
Аудиокодеки	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729
Интерфейс управления	Web-конфигуратор, SNMP, TR-069, автоконфигурирование (Autoprovisioning)
Безопасность и конфиденциальность	SRTP
Тип оборудования	506
Форм-фактор	503
Интерфейсы	434
Порты FXS	4
Порты USB	1 × USB 2.0
Оперативная память	128 МБ SDRAM
Внутренняя память	8 МБ SPI Flash

Операционная система	Linux
Порты FXS (VoIP)	4
Flash-память	8 МБ SPI Flash
Рабочая температура	0...+40 °C
Относительная влажность	до 80 %
Интерфейсы управления	Web-конфигуратор, SNMP, TR-069, автоконфигурирование (Autoprovisioning)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026