

Техническая спецификация

Маршрутизатор управляемый с PoE Hikvision DS-3WG1505P-EI · модель DS-3WG1505P-EI

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор управляемый с PoE
Модель	DS-3WG1505P-EI
Артикул	DS-3WG1505P-EI
Сеть	
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с
Количество портов	1
Количество LAN-портов	3
Сетевые протоколы	Oray Dynamic DNS; динамический DNS No-IP; динамический DNS 3322.org; динамический DNS Cloudflare; динамический DNS Alibaba Cloud; динамический DNS ComExe; динамический DNS Dyn; протокол UPnP; сервер PPPoE; политики DNS
Поддержка VLAN	1~4000
Питание	
Питание	DC 54 В, 1.2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	206 × 28 × 110 мм (8.11" × 1.1" × 4.33")
Вес, кг	0.52
Масса брутто, кг	1.18
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	10% до 90% (без конденсации)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	

Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Комплектация	управляемый маршрутизатор × 1, адаптер питания × 1, шнур питания × 1, провод заземления × 1, ножка × 4, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Безопасность	защита от ARP-атак; фильтрация по MAC-адресам; ограничение числа подключений; проброс портов; защита от атак; зоны безопасности;
Порты PoE	4
Типы подключения WAN	DHCP, PPPoE, Static
Функции WLAN	wireless configuration□ настройка радиотракта□ режим «Здоровье»□ гостевая сеть SSID□ беспроводной роуминг□ оптимизация беспроводной сети□ ограничение скорости по SSID□ ограничение скорости по радиотракту□ интеллектуальное ограничение скорости□ ограничение скорости для клиентов□ контроль доступа при слабом сигнале□ отключение клиентов со слабым сигналом□ регулировка чувствительности роуминга□ контроль доступа в беспроводной сети□ привязка беспроводных клиентов□ балансировка нагрузки между точками доступа□
Методы аутентификации	account authentication; аутентификация в одно нажатие; аутентификация по сертификату; аутентификация через Facebook
Функции IP	поддержка динамического DNS Oray; поддержка динамического DNS Нет-IP; поддержка динамического DNS 3322.org; поддержка динамического DNS Cloudflare; поддержка динамического DNS Alibaba Cloud; поддержка динамического DNS ComEhe; поддержка динамического DNS Dyn; поддержка UPnP; поддержка сервера PPPoE; поддержка политик DNS;

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026